Akum. młotowiertarka XGT®

HR011GU201

40V max • SDS-Plus • 3,3 J

Akumulatorowa młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max.

Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Produkt wyposażono również technologię antywibracyjną AVT, AFT (Active Feedback Sensing) oraz funkcję AWS - umożliwiającą bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria narzędzi	Wiercenie z udarem, dłutowanie
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1130 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 5000 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	28 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	6 - 20 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	68 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Energia udaru	3,3 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Technologia AFT (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Technologia AWS - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Niski pobór mocy dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050017437

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

331886-4
Miarka głębokości

198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



836491-7
Wkład do walizki Makpac

821552-6
Walizka Makpac (4)



122K22-7
Rękojeść do HR011G/12G



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040F (2x)
Akumulator BL4040F (40Vmax / 4,0



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy