# Akum. młotowiertarka CXT®

# HR166DZ

12Vmax • SDS-Plus • 16 mm • 1,1 J

**Kompaktowa młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym do wiercenia z udarem i bez.**

Mała i lekka młotowiertarka z obudową przekładni pochłaniającą wibracje i z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS. Idealna do prac z udarem i bez, z regulacją prędkości spustem w zakresie 0 - 680 obr./min. z energią udaru 1,1 J. Posiada zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 16 mm.




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Akumulator CXT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 12 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 0 - 680 $min^{-1}$ |
| Częst. udarów na biegu jałowym | 0 - 4800 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 16 mm |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 3,2 - 10 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 13 mm |
| Energia udaru | 1,1 J |
| Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS | ✓ |
| Hamulec elektryczny | ✓ |
| Poziom mocy akustycznej | 98 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 87 dB(A) |
| Waga | 1,6 kg |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |

## CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Praca w 2 trybach dla „Tylko wiercenie" lub "wiercenie z udarem"
- Uchwyt przesuwny, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

## EAN 0088381838351

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**158057-6**
Rękojeść 36, komplet



**415486-9**
Ogranicznik głębokości



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**158057-6**
Rękojeść 36, komplet



**193472-7**
Adapter do odsysania pyłu Ø 25 / 31



**415486-9**
Ogranicznik głębokości



**821550-0**
Walizka Makpac (2)



**839245-1**
Wkład do walizki Makpac (2)



**D-74136**
Zestaw wierteł T.C.T, SDS-PLUS, 4



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**