Akum. młotowiertarka CXT®

HR166DSMJ

12Vmax • SDS-Plus • 16 mm • 1,1 J

Kompaktowa młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym do wiercenia z udarem i bez.

Mała i lekka młotowiertarka z obudową przekładni pochłaniającą wibracje i z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS. Idealna do prac z udarem i bez, z regulacją prędkości spustem w zakresie 0 - 680 obr./min. z energią udaru 1,1 J. Posiada zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 16 mm.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 680 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4800 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	16 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	3,2 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	13 mm
Energia udaru	1,1 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	98 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Waga	1,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Praca w 2 trybach dla „Tylko wiercenie" lub "wiercenie z udarem"
- Uchwyt przesuwny, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381838412

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

839245-1
Wkład do walizki Makpac (2)



821550-0
Walizka Makpac (2)



158057-6
Rękojeść 36, komplet



415486-9
Ogranicznik głębokości



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1041B (2x)
Akumulator BL1041B (12V max / 4,0



DC10SB
Ładowarka CXT® DC10SB 12V



OPCJONALNY OSPRZĘT

158057-6
Rękojeść 36, komplet



193472-7
Adapter do odsysania pyłu Ø 25 / 31



198362-9
Osłona przeciwpyłowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF