# Młotowiertarka

# HR1840

470 W • SDS-Plus • 18 mm • 1,4 J

**Wydajna młotowiertarka do wiercenia z udarem i bez**

Mała i lekka młotowiertarka z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS. Idealna do prac z udarem i bez. Wyposażona w silnik o mocy znamionowej 470 W i z regulacją prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie 0 - 2 100 obr./min. Posiada energię udaru 1,4 J oraz zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 18 mm. Dostarczana w walizce




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 470 W |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 0 - 2100 $min^{-1}$ |
| Częst. udarów na biegu jałowym | 0 - 4800 $min^{-1}$ |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 24 mm |
| Maks. średnica wiercenia w betonie | 18 mm |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Optymalny zakres wiercenia w betonie | 3,2 - 10 mm |
| Energia udaru | 1,4 J |
| Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło | 35 mm |
| Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS | ✓ |
| Przewód zasilający | 2,5 m |
| Poziom mocy akustycznej | 96 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 88 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga bez kabla | 2,4 kg |

## CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Praca w 2 trybach dla „Tylko wiercenie" lub "wiercenie z udarem"
- Uchwyt przesuwny, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Funkcja blokady "pustego" strzału

## EAN 0088381844895

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**158057-6**
Rękojeść 36, komplet



**324219-0**
Miarka głębokości

—

## OPCJONALNY OSPRZĘT

**192349-3**
Złącze Ø 20 / 25 mm



**193472-7**
Adapter do odsysania pyłu Ø 25 / 31



**194683-7**
Smar do wierteł i dłut 100 ml



**198362-9**
Osłona przeciwpyłowa



**198993-4**
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy** PDF