Młot udarowo-obrotowy

HR3011FCJ

1050 W • SDS-Plus • 30 mm • 3,9 J

Profesjonalny młot udarowo-obrotowy z trzema trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie

Sieciowy młot udarowo-obrotowy z uchwytem SDS-Plus, o mocy 1050 W i z systemem antywibracyjnym AVT. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Płynna kontrola prędkości obrotowej w zakresie 0 - 840 obr./min oraz częstotliwości udarów spustem włącznika. Energia udaru 3,6 J. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie wynosi 30 mm.



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1050 W
Maks. moc urządzenia	920 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 840 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 4500 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	30 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	8 - 22 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	80 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Energia udaru	3,9 J
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	4,4 kg

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji

EAN 0088381896702

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

331886-4
Miarka głębokości

821552-6
Walizka Makpac (4)



835B25-5
Wkład do walizki Makpac



126882-3
Uchwyt boczny kpl.



OPCJONALNY OSPRZĘT

126882-3
Uchwyt boczny kpl.



191F95-1
System odsysania i zbierania pyłu



331886-4
Miarka głębokości

835B25-5
Wkład do walizki Makpac



191F47-2
Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus



195173-3
Pokrywa przeciwpyłowa



821552-6
Walizka Makpac (4)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy