Młot udarowo-obrotowy

HR3210C

850 W • SDS-Plus • 32 mm • 5,0 J

Wysokowydajny młot udarowo-obrotowy z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS

Wysokowydajny młot udarowo-obrotowy z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS z silnikiem o mocy znamionowej 850 W. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	850 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	315 - 630 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	1650 - 3300 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	10 - 20 mm
Energia udaru	5,0 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	90 mm
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	7,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Szczotki węglowe o wydłużonej żywotności

EAN 0088381088718

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

135197-7
Rękojeść 36



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



321248-4
Ogranicznik głębokości

824825-6
Plastikowa walizka transportowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

135197-7
Rękojeść 36



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



321248-4
Ogranicznik głębokości

824825-6
Plastikowa walizka transportowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

