Młot udarowo-obrotowy

HR3541FC

850 W • SDS-Max • 35 mm • 5,7 J

Wydajny młot udarowo-obrotowy z 3 trybami pracy, z antywibracyjnym systemem AVT

Młot udarowo-obrotowy z silnikiem o mocy znamionowej 850 W, antywibracyjnym systemem AVT i uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Posiada energię udaru 5,7 J i zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 35 mm. Posiada 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Narzędzie doskonałe do wykonywania prac remontowych i budowlanych w szerokim zakresie



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	850 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	315 - 630 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	1650 - 3300 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	35 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	10 - 22 mm
Energia udaru	5,7 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	90 mm
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	7,1 m/s^2
Waga bez kabla	5,6 kg
Wymiary (D x S x W)	439 x 114 x 239 mm
Maks. moc urządzenia	1100 W

CECHY PRODUKTU

- Lampka serwisowa informuje o konieczności wymiany szczotek węglowych, o usterce przełącznika i przewodu sieciowego
- Uchwyt przesuwny, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Funkcja wolnego rozruchu
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

EAN 0088381093545

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

321248-4
Ogranicznik głębokości

—

OPCJONALNY OSPRZĘT

196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

321248-4
Ogranicznik głębokości

—

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF