Młot udarowo-obrotowy

HR4003C

1100 W • SDS-Max • 40 mm • 8,3 J

Znakomity młot udarowo-obrotowy z dwoma trybami pracy

Wydajny młot udarowo-obrotowy o mocy znamionowej silnika 1 100 W z uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 40 mm (wiertło), posiada energię udaru 8,3 J. 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie, kwalifikuje narzędzie do prac remontowych i budowlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	250 - 500 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	1450 - 2900 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	40 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	16 - 35 mm
Energia udaru	8,3 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	105 mm
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	7,6 m/s^2
Waga bez kabla	6,2 kg
Wymiary (D x S x W)	479 x 106 x 263 mm
Maks. moc urządzenia	1500 W

CECHY PRODUKTU

- Lampka serwisowa informuje o konieczności wymiany szczotek węglowych, o usterce przełącznika i przewodu sieciowego
- Wiercenie z udarem i opcja kucia
- Dioda LED wskazująca konieczność wymiany szczotek węglowych
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

EAN 0088381651370

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123138-5
Uchwyt boczny prosty



196277-4
Walizka



196792-8
Uchwyt boczny w kształcie D



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



331955-1
Miarka głębokości

OPCJONALNY OSPRZĘT

196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

199144-2
Przystawka do odsysania pyłu



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy