Młot udarowo-obrotowy

HR3210FCT

850 W • SDS-Plus • 32 mm • 4,9 J

Młot udarowo-obrotowy z 3 trybami pracy i z szybkowymiennym uchwytem narzędziowym, do ciężkich zadań

Wydajny młot udarowo-obrotowy z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS i z 3 trybami pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie. Wyposażona w silnik o mocy 850 W, z regulacją prędkości obrotowej w zakresie 315 - 630 obr./min. Posiada energię udaru 4,9 J oraz zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 32 mm.



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	850 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	315 - 630 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	1650 - 3300 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w drewnie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	32 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	10 - 20 mm
Energia udaru	4,9 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	90 mm
Przeznaczenie do wierteł i dłut SDS-PLUS	✓
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	102 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	6,9 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Praca w 3 trybach dla: "wiercenie", "wiercenie z udarem" lub "kucie" dla wielu zastosowań
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Szybkowymienny uchwyt wiertarski do szybkiej zmiany wierteł do drewna i metalu
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

EAN 0088381088756

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

135197-7
Rękojeść 36



194568-7
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



321248-4
Ogranicznik głębokości

824825-6
Plastikowa walizka transportowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

135197-7
Rękojeść 36



194568-7
Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



321248-4
Ogranicznik głębokości

824825-6
Plastikowa walizka transportowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

