Młot udarowo-obrotowy

HR4002

1050 W • SDS-Max • 40 mm • 6,1 J



Wydajny młot udarowo-obrotowy z dwoma trybami pracy

Wydajny młot udarowo-obrotowy o mocy znamionowej silnika 1 050 W z uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 40 mm (wiertło), posiada energię udaru 6,1 J. 2 tryby pracy: wiercenie z udarem i kucie, kwalifikuje narzędzie do lekkich prac budowlanych a szczególnie polecany jest do lekkich prac wykończeniowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1050 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	680 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	2500 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	40 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	16 - 32 mm
Energia udaru	6,1 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	105 mm
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	11,1 m/s^2
Waga bez kabla	6,6 - 6,8 kg
Wymiary (D x S x W)	458 x 114 x 256 mm
Maks. moc urządzenia	1200 W

CECHY PRODUKTU

- Wbudowane sprzęgło ograniczające moment obrotowy odłącza się w przypadku zacięcia bitu
- Uchwyt przesuwny, jednym ruchem umożliwia szybką i łatwą wymianę bitów
- Miękki uchwyt pomaga zredukować wibracje odczuwane przez użytkownika
- Wbudowany ogranicznik momentu obrotowego zapewnia stabilną kontrolę momentu obrotowego

EAN 0088381081566

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

321248-4
Ogranicznik głębokości

135209-6
Uchwyt boczny



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



824798-3
Plastikowa walizka transportowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

135209-6
Uchwyt boczny



1914C5-7
Smar przekładniowy do młotów



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



199144-2
Przystawka do odsysania pyłu



321248-4
Ogranicznik głębokości

824798-3
Plastikowa walizka transportowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF