Młot udarowo-obrotowy

HR4013C

1100 W • SDS-Max • 40 mm • 8,0 J

Wydajny młot obrotowo-udarowy z systemem antywibracyjnym AVT.

Wydajny młot udarowo-obrotowy o mocy znamionowej silnika 1 100 W z systemem antywibracyjnym AVT i uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 40 mm (wiertło), posiada energię udaru 8,3 J. Dzięki funkcjom wiercenia z udarem i kuciu narzędzie jest doskonałym wyborem do prac remontowych i budowlanych



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	250 - 500 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	1450 - 2900 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	40 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	16 - 35 mm
Energia udaru	8,0 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	105 mm
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	4,8 m/s^2
Waga bez kabla	6,8 kg
Wymiary (D x S x W)	479 x 112 x 263 mm
Maks. moc urządzenia	1500 W

CECHY PRODUKTU

- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Antywibracyjny uchwyt boczny zapewnia większy komfort pracy
- Lampka serwisowa informuje o konieczności wymiany szczotek węglowych, o usterce przełącznika i przewodu sieciowego
- Wiercenie z udarem i opcja kucia
- Dostosowanie momentu obrotowego do prędkości
- Antywibracyjna obudowa z technologią AVT, wpływa na większy komfort pracy
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Przycisk blokady do pracy ciągłej

EAN 0088381651332

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123138-5
Uchwyt boczny prosty



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



196531-6
Plastikowa walizka transportowa



196792-8
Uchwyt boczny w kształcie D



331955-1
Miarka głębokości

OPCJONALNY OSPRZĘT

123138-5
Uchwyt boczny prosty



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



196792-8
Uchwyt boczny w kształcie D



196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



199144-2
Przystawka do odsysania pyłu



321248-4
Ogranicznik głębokości

331955-1
Miarka głębokości

P-17027
Adapter z SDS-Max do SDS-PLUS

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy