Młot udarowo-obrotowy

HR4511C

1350 W • SDS-Max • 45 mm • 9,4 J

Młot udarowo-obrotowy z 2 trybami pracy i z systemem antywibracyjnym AVT, do ciężkich zastosowań.

Wydajny młot udarowo-obrotowy o mocy znamionowej silnika 1350 W z systemem antywibracyjnym AVT i uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 45 mm (wiertło), posiada energię udaru 9,4 J. Dzięki funkcjom wiercenia z udarem i kuciu narzędzie jest doskonałym wyborem do prac remontowych i budowlanych



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1350 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	130 - 280 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	1250 - 2750 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	45 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	22 - 40 mm
Energia udaru	9,4 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	125 mm
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	7,1 m/s^2
Waga bez kabla	8,5 kg
Wymiary (D x S x W)	458 x 136 x 288 mm
Maks. moc urządzenia	1700 W

CECHY PRODUKTU

- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Lampka serwisowa informuje o konieczności wymiany szczotek węglowych, o usterce przełącznika i przewodu sieciowego
- Wiercenie z udarem i opcja kucia
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

EAN 0088381084956

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

134890-0
Uchwyt boczny do młota



135209-6
Uchwyt boczny



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



321248-4
Ogranicznik głębokości

OPCJONALNY OSPRZĘT

134890-0
Uchwyt boczny do młota



135209-6
Uchwyt boczny



158275-6
Plastikowa walizka transportowa



194683-7
Smar do wierteł i dłut 100 ml



196804-7
Smar do wierteł i dłut 95g

198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



199144-2
Przystawka do odsysania pyłu



321248-4
Ogranicznik głębokości

P-17027
Adapter z SDS-Max do SDS-PLUS

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF