Młot udarowo-obrotowy

HR5212C

1510 W • SDS-Max • 52 mm • 20 J

Mocny młot udarowo-obrotowy z 2 trybami pracy i z systemem antywibracyjnym AVT.

Wydajny młot udarowo-obrotowy o mocy znamionowej silnika 1 510 W z systemem antywibracyjnym AVT i uchwytem narzędziowym typu SDS-MAX. Maksymalna zdolność wiercenia w betonie 52 mm (wiertło), posiada energię udaru 19,1 J. Dzięki funkcjom wiercenia z udarem i kuciu narzędzie jest doskonałym wyborem do prac remontowych i budowlanych



AVT ANTI VIBRATION TECHNOLOGY SOFT NO LOAD

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1510 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	150 - 310 min^{-1}
Częst. udarów na biegu jałowym	1100 - 2250 min^{-1}
Maks. średnica wiercenia w betonie	52 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	25 - 45 mm
Energia udaru	20,0 J
Maks. średnica wiercenia w betonie: wiertło	160 mm
Przewód zasilający	5,0 m
Poziom mocy akustycznej	109 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	101 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Poziom wibracji, dłutowanie	7,5 m/s^2
Waga bez kabla	11,9 kg
Wymiary (D x S x W)	599 x 140 x 287 mm
Maks. moc urządzenia	2100 W

CECHY PRODUKTU

- AVT (technologia antywibracyjna) zapewnia bardzo niski poziom wibracji
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Lampka serwisowa informuje o konieczności wymiany szczotek węglowych, o usterce przełącznika i przewodu sieciowego
- Wiercenie z udarem i opcja kucia
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem

EAN 0088381677578

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

135283-4
Uchwyt boczny do młota



135629-4
Uchwyt boczny



196552-8
Plastikowa walizka transportowa



198993-4
Smar do wierteł i dłut, 100 ml



331955-1
Miarka głębokości

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy