Ręczna pilarka tarczowa

HS0600

2000 W • 4300 obr./min • 270 mm

Pilarka tarczowa o bardzo dużej wydajności. Niska waga oraz wysoka manewrowalność w swojej klasie.

Płaska obudowa silnika poprawia stabilność podczas wymiany tarczy. Posiada możliwość zastosowania tarcz o średnicy 255 mm, 260 mm oraz 270 mm. Cięcie kątowe do 50°. Uchwyt dodatkowy pokryty elastomerem zapewnia większą kontrolę i komfort pracy. Poręczne dźwignie umożliwiają beznarzędziowe ustawienie prowadnicy oraz głębokości i kąta cięcia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	2000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4300 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia przy 90°	101 mm
Maks. głębokość cięcia przy 45°	71 mm
Maks. głębokość cięcia przy 50°	63 mm
Średnica tarczy	270 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	105 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	6,9 kg
Wymiary (D x S x W)	418 x 273 x 324 mm
Maks. moc urządzenia	2600 W
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 50 °
Poziom wibracji, cięcie drewna	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort pracy
- Lekkie piły wykonane z komponentów magnezowych, które są dobrze wyważone i wytrzymałe w użytkowaniu
- Dostęp do szczotek z zewnątrz ułatwia ich wymianę i serwisowanie
- Gumowane dźwignie ułatwiają szybką zmianę regulacji i ustawień jedną ręką

EAN 0088381836029

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

164367-1
Prowadnica równoległa

198263-1
Króciec odsysający



783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

B-12859
Tarcza do piły, Standard T.C.T, 270 x



OPCJONALNY OSPRZĘT

1913K7-3
Prowadnice równoległe do szyny



194367-7
Szyna prowadząca, 3 000 mm

198570-2
Adapter do szyny prowadzącej



199140-0
Szyna prowadząca, 1 000 mm

B-32172
Tarcza tnąca Makforce, 270 x 30 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF