Wyrzynarka z podcinaniem

JV0600K

650 W • 500 – 3100 obr./min

Wydajna, profesjonalna wyrzynarka z beznarzędziową wymianą brzeszczotu

Wydajna wyrzynarka 650 W z trzystopniowym wahadłem i beznarzędziową wymianą brzeszczotów do profesionalnego użytkowania. Skuteczne tłumienie drgań i niski poziom hałasu. Prędkość obrotową silnika można regulować w zakresie od 500 do 3100 obr / min w zależności od materiału. Długość skoku 23 mm i wydajność cięcia 90 mm w drewnie i 10 mm w stali.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	650 W
Maks. moc urządzenia	600 W
Częstotliwość skoków	500 - 3100 min^{-1}
Długość skoku	23 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 °
Maks. zdolność cięcia: aluminium	20 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	90 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°)	10 mm
Działanie orbitalne	✓
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie blachy	5,5 m/s^2
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy	1,5 m/s^2
Waga bez kabla	2,4 kg
Poziom wibracji, cięcie płyt	10,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Beznarzędziowa i szybka wymiana ostrza
- 3-stopniowa regulacja podcinania
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Podstawa aluminiowa zapewniająca większą trwałość i dokładność
- Przycisk blokady do pracy ciągłej

EAN 0088381620307

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



824998-5
Plastikowa walizka transportowa



A-85628
Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25

OPCJONALNY OSPRZĘT

192557-6
Osłona przeciwodpryskowa

192732-4
Zestaw prowadnic



417852-6
Płyta pokrywy



821549-5
Walizka Makpac (1)



837803-7
Wkład do walizki Makpac (1)



A-85628
Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy