Akum. wyrzynarka CXT®

JV102DZ

12V max • 800 – 3000 obr./min

Lekka wyrzynarka bezszczotkowa z beznarzędziową wymianą ostrza

Kompaktowa, bezszczotkowa piła z trzystopniowym wahadłem i beznarzędziową wymianą brzeszczotu. Prędkość obrotową silnika można regulować za pomocą pokrętła w zakresie od 800 do 3000 obr./min. Długość skoku 23 mm i wydajność cięcia 90 mm w drewnie i 10 mm w stali.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Częstotliwość skoków	800 - 3000 min^{-1}
Długość skoku	23 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 °
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 °
Maks. zdolność cięcia: aluminium	20 mm
Maks. zdolność cięcia w drewnie	90 mm
Maks. Wydajność cięcia stali (90°)	10 mm
Działanie orbitalne	✓
Hamulec elektryczny	✓
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Poziom wibracji, cięcie blachy	9,5 m/s^2
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie blachy	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- 3-stopniowa regulacja podcinania
- Regulacja kąta cięcia od 0° - 45°
- Ergonomiczna konstrukcja podwozia zapewnia dobrą pozycję do pracy.
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Beznarzędziowa i szybka wymiana ostrza
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381848756

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

457801-1
Króciec do podł. urządzenia

457867-1
Osłona stopy



458191-5
Osłona przeciwpyłowa



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



A-85628
Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25

OPCJONALNY OSPRZĘT

457867-1
Osłona stopy



458191-5
Osłona przeciwpyłowa



783201-2
Klucz imbusowy 3 mm



839186-1
Wkład Makpac do JV102D



A-85628
Brzeszczot do wyrzynarki 105 x 1,25

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy