Akum. ukośnica XGT®

LS002GZ01

40V max • 216 mm • 4800 obr./min

Akumulatorowa ukośnica do ciężkich zastosowań z silnikiem bezszczotkowym.

Akumulatorowa ukośnica do ciężkich zastosowań zasilana akumulatorem 40Vmax. Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenia jej blisko ściany. Maksymalna głębokość cięcia (90 stopni) 70 x 312 mm. Dioda LED w osłonie tarczy odwzorowuje dokładnie linię cięcia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maks. grubość nacięcia tarczy tnącej	2,4 mm
Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Prędkość obr. na biegu jałowym	4800 min^{-1}
Zdolność cięcia przy 90°	70 x 312 mm
Zdolność cięcia przy 45°	70 x 220 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo	50 x 312 mm
Zdolność cięcia przy 45° prawo	30 x 312 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	48 / 48 °
Maks. Zakres skosu (z lewej)	60 / 60 °
Średnica tarczy	216 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
AWS ready	✓
Poziom mocy akustycznej	100 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	89 dB(A)
Waga	15,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Wysoka precyzja cięcia
- Specjalna konstrukcja pozwala na zaoszczędzenie miejsca z tyłu urządzenia a tym samym umieszczenie go blisko ściany
- Głowica przesuwana po stałej prowadnicy rurowej pozwala na uzyskanie doskonałych cięć
- Regulowane podpory pomocnicze zapewniają cięcie dłuższego materiału
- **Technologia AWS** - bezprzewodowy system automatycznego uruchamiania odkurzacza, łączy się z kompatybilnymi odkurzaczami za pomocą Bluetooth
- Przednie pokrętło do łatwej regulacji kąta ukosu
- Blokada przesuwana jednym ruchem. Można łatwo zablokować/odblokować przez włożenie/wyjęcie kołka blokującego
- Ergonomiczny, gumowany uchwyt w kształcie litery D dla lepszego dopasowania i większego komfortu
- Funkcja wolnego rozruchu
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną

EAN 0088381733335

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

762001-3
Trójkąt nastawczy

783022-2
Klucz imbusowy 5 mm



E-06971
Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 216 x 30



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

198900-7
Moduł AWS WUT01



OPCJONALNY OSPRZĘT

762001-3
Trójkąt nastawczy

783022-2
Klucz imbusowy 5 mm



783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



B-08676
Tarcza do piły, Makblade+ T.C.T, 216



B-09058
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 216 x



B-09628
Tarcza do piły, Specialized T.C.T, 216



E-06971
Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 216 x 30



E-06987
Tarcza tnąca Efficut T.C.T, 216 x 30



E-08894
Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 216 x 30



E-12192
Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 216 x 30



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

