Ukośnica

LS1040N

1 650 W • 260 mm • 3 200 obr./min

Kompaktowa piła o wysokiej wydajności do szybkiego i dokładnego cięcia

Kompaktowa, wysokowydajna pilarka podstawowa z silnikiem 1 650 W i dużą wydajnością do dokładnego cięcia poprzecznego i ukośnego. Narzędzie jest wyposażone w lampkę roboczą i ma solidną konstrukcję.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Maks. grubość nacięcia tarczy tnącej	3,2 mm
Moc znamionowa	1650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5100 min^{-1}
Zdolność cięcia przy 90°	69 x 130 / 90 x 95 mm
Zdolność cięcia przy 45°	69 x 92 / 90 x 67 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo	35 x 130 / 48 x 95 mm
Zdolność cięcia przy 45° prawo	35 x 130 / 48 x 95 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	45 / 0 °
Maks. Zakres skosu (z lewej)	45 / 52 °
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)

EAN 0088381874854

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122536-0
Pionowy zacisk śrubowy



123101-8
Uchwyt boczny



B-08931
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x



OPCJONALNY OSPRZĘT

122446-1
Zespół uchwytu



122536-0
Pionowy zacisk śrubowy



122563-7
Poziomy zacisk śrubowy



123101-8
Uchwyt boczny



191897-9
Pasta do cięcia



B-08931
Tarcza do piły, Makblade T.C.T, 260 x



E-12201
Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 260 x 30



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy