Akum. głośnik Bluetooth XGT® / LXT®

MR014G

XGT • LXT • AC/DC • Bluetooth • gniazdo mikrofonowe



Głośnik bezprzewodowy zasilany akumulatorami LXT®, XGT® oraz przy pomocy zasilacza sieciowego

Klasa izolacji IP65. Obsługiwany standard AD2P. Mocny, głęboki bas i wysoka jakość dźwięku zostały osiągnięte dzięki ulepszeniom, takim jak powiększone głośniki komponentowe itp. Poziom ciśnienia akustycznego jest 1,8 razy wyższy niż w przypadku DMR203 (wzrost o 5 dB(A) po podłączeniu urządzenia z urządzeniem Bluetooth).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	14,4 / 18 / 40 V
Zasilanie LXT	✓
Zasilanie XGT	✓
Stopień ochrony	IP65
Bluetooth	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Moc wyjściowa głośnika 18V	20W
Wyjście USB	USB-A
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	16 h
Czas pracy na akum. 18V / 4,0 Ah	23 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	30 h
Ciągły czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	36 h
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 2,0 Ah	15 h
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	32 h
Waga	3,8 kg

CECHY PRODUKTU

- Mocny, głęboki bas i wysoka jakość dźwięku zostały osiągnięte dzięki ulepszeniom, takim jak powiększone głośniki komponentowe itp.
- Wyposażony w dedykowane gniazdo mikrofonowe
- Zasięg gwarantowany wynosi 30 m, możliwy do 100 m w zależności od otoczenia
- Stojak na smartfona - mozliwość ustawienia w pionie, mocując uchwyt pod kątem
- Port USB do ładowania urządzeń mobilnych
- Możliwość sparowania do 10 głośników z jednym urządzeniem mobilnym
- Duży, kolorowy wyświetlacz

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

SE00001249
Zasilacz sieciowy



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF