Minikompresor CXT®

MP100DZ

12Vmax • 8.3 bar • 10,0 l/min

Bezprzewodowy kompresor, na przykład do napełniania opon do samochodów i rowerów

Kompresor zatrzymuje pompowanie po osiągnięciu ustawionego poziomu ciśnienia powietrza. Dioda LED ułatwia pracę przy słabym oświetleniu, a termostat zabezpiecza maszynę przed przegrzaniem. Zawiera kilka zaworów do napełniania różnych typów produktów - np. Piłek, opon itp. Tylko narzędzie, akumulator i ładowarka nie są dołączone.



CXT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. przepływ powietrza	10 L/min
Maks. ciśnienie	8,3 bar
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,2 - 1,3 kg
Wymiary (D x S x W)	235 x 74 x 173 mm
Poziom wibracji	3,8 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Długość węża	0,65 m

CECHY PRODUKTU

- Cyfrowy manometr z podświetleniem dla lepszej widoczności
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po osiągnięciu ciśnienia docelowego
- Zamontowany termostat chroni maszynę przed przegrzaniem
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381871747

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

TE00000333
Końcówka do pompowania (okrągła)

TE00000334
Końcówka do pompowania



TE00000335
Końcówka do pompowania (igła)

TE00000345
Wężyk 65 cm



TE00000592
Końcówka do pompowania (igła)

OPCJONALNY OSPRZĘT

TE00000333
Końcówka do pompowania (okrągła)

TE00000334
Końcówka do pompowania



TE00000335
Końcówka do pompowania (igła)

TE00000346
Końcówka do pompowania



TE00000592
Końcówka do pompowania (igła)

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy