Szlifierka do betonu

PC5010C

1400 W • 125 mm • 9000 obr./min

Szlifierka do betonu z tarczą o średnicy 125 mm.

Dzięki kompaktowym rozmiarom i niewielkiej wadze doskonale sprawdzi się w pracach w poziomie oraz nad głową. Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła. System SJS II stworzony w celu efektywnego tłumienia wibracji. Zdejmowana przednia pokrywa osłony umożliwia dotarcie do ścian i narożników. Uchwyt typu pętla.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4000 - 9000 min^{-1}
Gwint wrzeciona	M14 x 2
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica tarczy	125 mm
Przewód zasilający	4,0 m
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	3,6 kg
Wymiary (D x S x W)	350 x 231 x 179 mm
Poziom wibracji, szlifowanie powierzchni	4,2 m/s^2
Tolerancja drgań (współczynnik K), szlifowanie powierzchni	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Funkcja wolnego rozruchu
- Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu narzędzia, minimalizuje przypadkowe uruchomienie
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Elektroniczna ochrona przed przeciążeniem chroni użytkownika i urządzenie

EAN 0088381865357

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

141S96-7
Walizka stalowa

191W06-8
Osłona do szlifowania z odsysaniem



458690-7
Rękojeść typy pętla



782426-5
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

OPCJONALNY OSPRZĘT

143787-2
Wąż 28 mm x 1 m



195433-3
Wąż Ø 28 mm x 3,5 m



195434-1
Wąż Ø 38 mm x 2,5 m



224415-9
Kołnierz mocujący 115 - 230 mm



224554-5
Nakrętka kołnierza M14, 115 – 150



782426-5
Klucz do nakrętki zabezpieczającej 35

B-12289
Tarcza diamentowa do szlifowania



B-12295
Tarcza diamentowa do szlifowania



D-41458
Tarcza diamentowa do szlifowania



D-41464
Tarcza diamentowa do szlifowania



D-66721
Tarcza diamentowa do szlifowania



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy