Akum. zamgławiacz XGT®

PM001GL202

40V max • 15 l • 64 m/s • 14,3 m^3/min

Akumulatorowy zamgławiacz z silnikiem bezszczotkowym, zasilany akumulatorem 40 V max XGT®.

Urządzenie posiada daleki zasięg zamgławiania, zbliżony do zasięgu urządzeń spalinowych. Technologia Wet Guard oznacza wysoką odporność na wodę, która pozwala na pracę nawet gdy urządzenie jest mokre. Regulacja prędkości obrotowej przy pomocy spustu. Dźwignia tempomatu umożliwia zablokowanie urządzenia na wybranym poziomie prędkości oprysku.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Pojemność/Objętość pojemnika	15 L
Prędkość obr. na biegu jałowym	13800 - 16900 / 14700 - 20700 / 15800 - 25000 min^{-1}
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Maks. natężenie przepływu powietrza	9,0 / 11,0 / 14,3 m^3/min
Maks. przepływ powietrza	858 m^3 / h
Poziom mocy akustycznej	103,6 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	86,6 dB(A)
Waga	11,9 kg
Współczynnik hałasu	2,2 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	13,2 - 15,7 kg
Wymiary (D x S x W)	320 x 600 x 690 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- 3 tryby prędkości zapewniające szeroką gamę zastosowań
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381779722

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

327C46-2
Dysza

453506-1
Sitko / osłona dyfuzyjna



781006-4
Klucz 13 mm

DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4080F (2x)
Akumulator BL4080F (40Vmax / 8,0



DC40RB
Ładowarka DC40RB XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy