Akum. dziurkarka XGT®

PP001GZK

40V max • 20 mm

Akumulatorowa dziurkarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Możliwość wykonywania otworów o maksymalnej średnicy 20 mm. Możliwość wykonywania otworów okrągłych oraz podłużnych. Silnik obracany o 90° w lewą i prawą stronę pozwala na ustawienie urządzenia w pozycji umożliwiającej wygodną obsługę w czasie pracy w miejscach z ograniczoną przestrzenią. Automatyczny powrót popychacza do pozycji wyjściowej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Maks. wysięg	40 mm
Kształt otworów	Okrągły / Podłożny
Maks. wielkość otworu (stal nierdzewna)	Ø20 / t6 mm
Maks. wielkość otworu (stal miękka)	Ø20 / t9 mm
Waga	10,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	11,6 - 11,96 kg
Wymiary (D x S x W)	398 x 129 x 315 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego	✓

CECHY PRODUKTU

- Wysoka wydajność wykonywania otworów
- Do użytku z różnymi materiałami stalowymi
- Silnik obracany o 90° w lewą i prawą stronę
- Zawór powrotu umożliwiający przywrócenie popychacza do pozycji wyjściowej w momencie jego zablokowania
- Kompaktowa konstrukcja przyjazna dla użytkownika

EAN 0197050004925

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

SC00000103
Klucz imbusowy 3



SC00000104
Klucz imbusowy 4



SC00000155
Uchwyt boczny

SC00000166
Klucz 8-10

SC09009190
Walizka transportowa z tworzywa



SC00000219
Matryca 14 mm



SC05340120
Stempel 14 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

SC00000106
Olej hydrauliczny 35cc



SC00000203
Matryca 6 mm



SC00000205
Matryca 6,5 mm



SC00000207
Matryca 8 mm



SC00000209
Matryca 8,5 mm



SC00000211
Matryca 10 mm



SC00000213
Matryca 11 mm



SC00000215
Matryca 12 mm



SC00000217
Matryca 13 mm



SC00000219
Matryca 14 mm



SC00000221
Matryca 15 mm



SC00000223
Matryca 18 mm



SC00000244
Matryca podłużna 6,5 x 10 mm



SC00000246
Matryca podłużna 6,5 x 13 mm



SC00000248
Matryca podłużna 8,5 x 13 mm



SC00000250
Matryca podłużna 8,5 x 17 mm



SC00000252
Matryca podłużna 9 x 13,5 mm



SC00000254
Matryca podłużna 9 x 18 mm



SC00000256
Matryca podłużna 10 x 15 mm



SC00000258
Matryca podłużna 10 x 20 mm



SC00000260
Matryca podłużna 11 x 16,5



SC00000262
Matryca podłużna 12 x 18 mm



SC00000264
Matryca podłużna 13 x 19,5 mm



SC00000266
Matryca podłużna 14 x 21



OPCJONALNY OSPRZĘT

SC00000270
Olej hydrauliczny, 1L



SC03801080
Stojak roboczy



SC05332710
Matryca 16 mm



SC05340040
Stempel 6 mm



SC05340050
Stempel 6,5 mm



SC05340060
Stempel 8 mm



SC05340070
Stempel 8,5 mm



SC05340080
Stempel 10 mm



SC05340090
Stempel 11 mm



SC05340100
Stempel 12 mm



SC05340110
Stempel 13 mm



SC05340120
Stempel 14 mm



SC05340130
Stempel 15 mm



SC05340140
Stempel 16 mm



SC05340150
Stempel 18 mm



SC05340160
Stempel 20 mm



SC05340200
Stempel podłużny 6,5 x 10



SC05340210
Stempel podłużny 6,5 x 13



SC05340220
Stempel podłużny 8,5 x 13



SC05340230
Stempel podłużny 8,5 x 17



SC05340240
Stempel podłużny 9 x 13,5



SC05340250
Stempel podłużny 9 x 18



SC05340260
Stempel podłużny 10 x 15



SC05340270
Stempel podłużny 10 x 20



SC05340280
Stempel podłużny 11 x 16,5



SC05340290
Stempel podłużny 12 x 18



SC05340300
Stempel podłużny 13 x 19,5



SC05340310
Stempel podłużny 14 x 21



SC05352510
Matryca 20 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy