Akum. szorowarka XGT®

PS001GU101

40V max • 190/200 mm • 0 - 600 obr./min

Akum. szorowarka z silnikiem bezszczotkowym, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Stabilna praca zapewniona dzięki utrzymaniu stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem oraz sztywnej konstrukcji. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z 3-stopniową, elektroniczną regulacją prędkości obrotowej, umożliwiającą jej dostosowanie do wykonywanej pracy. Wyposażona w regulowany, wygodny uchwyt.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 150 / 350 / 600 min^{-1}
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	140 / 50 / 30 min
Średnica papieru szlifierskiego	190 / 200 mm
Poziom mocy akustycznej	88 dB(A)
Waga	3,8 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	73 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,4 - 5,6 kg
Wymiary (D x S x W)	1081 - 1435 x 204 x 361 mm
Poziom wibracji	≤ 2,5 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu	✓

CECHY PRODUKTU

- Opcje 3 prędkości (niska/średnia/wysoka) umożliwiają operatorowi dopasowanie prędkości do zastosowania
- Regulacja długości za pomocą dźwigni (teleskopowa rura)
- Elastyczny kołnierz przeciwbryzgowy pochłania i tłumi drgania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Dwie diody LED oświetlające miejsce pracy z funkcją opóźnionego wygaszania

EAN 0197050017611

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

1914S4-1
Podstawa nakładki polerskiej 175 mm



1914S5-9
Pad 200 mm (biały)



1914S6-7
Pad 200 mm (czerwony)



1914S7-5
Pad 200 mm (niebieski)



1914T1-4
Szczotka 190 mm (średnia)



122H58-8
Kołnierz zabezpieczający przed



1915D1-8
Torba na akcesoria



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040F
Akumulator BL4040F (40Vmax / 4,0



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

1914S4-1
Podstawa nakładki polerskiej 175 mm



1914S5-9
Pad 200 mm (biały)



1914S6-7
Pad 200 mm (czerwony)



1914S7-5
Pad 200 mm (niebieski)



1914S8-3
Pad 200 mm (brązowy)



1914S9-1
Pad 200 mm (czarny)



1914T0-6
Szczotka 190 mm (miękka)



1914T1-4
Szczotka 190 mm (średnia)



1914T2-2
Szczotka 190 mm (twarda)



1914T3-0
Szczotka 190 mm (szlifująca)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF