# Szlifierko-polerka do kamienia

# PW5000C

900 W • 100 mm • 2000 – 4000 obr./min

**Idealna do efektywnego polerowania kamienia.**

Współpraca z transformatorem separującym: PW5000C 230V / 110V nr kat. P-46660; PW5000CH 230V / 230V nr kat. P-67016 (transformatory na zamówienie). Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zależności od potrzeb. 3-otworowa dysza gwarantuje równomierny dopływ wody eliminując pył i osad, zapobiegając nagrzewaniu się obrabianej powierzchni.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 900 W |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 2 000 - 4 000 $min^{-1}$ |
| Średnica papieru szlifierskiego | 100 - 125 mm |
| Przewód zasilający | 5,0 m |
| Poziom mocy akustycznej | 96 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 88 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga bez kabla | 2,3 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 313 x 80 x 126 mm |
| Waga | 2,2 kg |
| Poziom wibracji, polerowanie kamienia | 5,0 $m/s^2$ |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), polerowanie kamienia | 1,5 $m/s^2$ |

## CECHY PRODUKTU

- Możliwość podłączenia wody
- Funkcja wolnego rozruchu
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Regulacja prędkości

## EAN 0088381054669

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**152490-4**
Uchwyt boczny



**265083-9 (2x)**
Śruba M8X11

**417322-5**
Osłona przednia



**781008-0**
Klucz kontrujący



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**152490-4**
Uchwyt boczny



**417322-5**
Osłona przednia



**781008-0**
Klucz kontrujący



**781037-3**
Klucz 17



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**