# Akum. polerka XGT®

# PV001GZ

40Vmax • 180 mm • 0 – 2200 obr./ min

**Akumulatorowa polerka zasilana akumulatorem 40Vmax XGT®.**

Akum. polerka PV001G do polerowania samochodów, łodzi i innych twardych powierzchni. Wydajny silnik bezszczotkowy jest sterowany elektronicznie, aby zoptymalizować zużycie energii akumulatora i wydłużyć czas pracy na jednym naładowaniu.



## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie XGT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 40 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 600 – 2200 $min^{-1}$ |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 2,5 Ah | 9 - 42 min |
| Średnica papieru szlifierskiego | 165 mm |
| Poziom mocy akustycznej | 91 dB(A) |
| Waga | 2,3 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 83 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 3,0 - 4,4 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 531 x 196 x 195 mm |
| Poziom wibracji (3 osie), polerowanie | 1,8 $m/s^2$ |
| Współczynnik wibracji $K_h$ | 1,5 $m/s^2$ |

## CECHY PRODUKTU

- Silnik bezszczotkowy (BL) jest sterowany elektronicznie, aby zoptymalizować zużycie energii akumulatora i wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Funkcja wolnego rozruchu
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

## EAN 0088381761116

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**192629-7**
Futro polerskie 180 mm



**743053-3**
Talerz szlifierski, 165 mm



**158237-4**
Rękojeść 36, komplet



**413F67-9**
Uchwyt pętla



**783204-6**
Klucz imbusowy 6 mm



**422871-9 (2x)**
Osłona pyłowa



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**158237-4**
Rękojeść 36, komplet



**192629-7**
Futro polerskie 180 mm



**262542-4**
Tuleja 18



**266171-5 (2x)**
Śruba imbusowa M8X25



**413F67-9**
Uchwyt pętla



**422871-9 (2x)**
Osłona pyłowa



**743053-3**
Talerz szlifierski, 165 mm



**783204-6**
Klucz imbusowy 6 mm



**D-70801**
Gąbka polerska miękka (czarna) 190



**D-74572**
Gąbka polerska 190 mm



**D-74588**
Gąbka polerska 190 mm



**D-74594**
Wełniana nakładka polerska 180 mm



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**