Akum. wkrętak udarowy

TD023DSE

7,2V • 1/4" • 25 Nm • 0 - 2450 obr./min



Kompaktowy wkrętak akumulatorowy 7,2 V z możliwością zmiany kształtu i funkcją śrubokręta.

Odświeżony wkrętak akumulatorowy 7,2 V Li-Ion oferuje niezwykłą elastyczność dzięki płynnej zmianie kształtu z prostego na pistoletowy. Wyposażony w funkcję śrubokręta ręcznego, dwustronną dźwignię obrotów, diodę LED oraz blokadę włącznika. Idealne narzędzie do precyzyjnych prac montażowych w trudno dostępnych miejscach.

7.2V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	7,2 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2450 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	25 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M3 - M8
Śruby maszynowe	M3 - M8
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M3 - M6
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 3000 min^{-1}
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Waga	0,46 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	0,57 - 0,58 kg
Wymiary (D x S x W)	285 x 42 x 52 mm
Wymiary po złożeniu (D x S x W)	229 x 42 x 142 mm
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem	6,2 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Działa w pozycji prostej lub pistoletowej.
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Zmienna kontrola prędkości
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy

EAN 0197050019554

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL0715 (2x)
Akumulator BL0715 (7,2V / 1,5 Ah)



DC10WA
Ładowarka DC10WA do



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF