Wkrętarka udarowa CXT®

TD112DMZ

12Vmax • 1/4" • 135 Nm • 0 – 3000 obr./min



Kompaktowa bezszczotkowa wkrętarka udarowa ze wzmocnionym mechanizmem udarowym i elektronicznym 2-stopniowym przełącznikiem prędkości obrotowej

Kompaktowa i lekka wkrętarka udarowa z sześciokątnym uchwytem narzędziowym 1/4". Posiada wzmocniony mechanizm udarowy oraz elektroniczny 2-stopniowy przełącznik prędkości obrotowej. Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania oraz możliwością włączenia/wyłączenia za pomocą przycisku. Poręczna lampka LED. Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3000 / 1300 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	80 / 135 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M5 - M14
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M5 - M12
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1600 / 3900 min^{-1}
Trzon napędowy	1/4 "
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Waga	0,78 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	0,99 - 1,2 kg
Wymiary (D x S x W)	145 x 64 x 221 mm
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy	10,9 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Kompaktowa i lekka konstrukcja

EAN 0088381748421

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF