Akum. klucz udarowy XGT®

TW002GU201

40V max • 1/2" • 1700 Nm • 0 – 1800 obr./min



Akumulatorowy, bezszczotkowy klucz udarowy o wysokim momencie obrotowym do ciężkich zastosowań.

Z możliwością ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach. Technologia XPT oznacza podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Posiada 4-stopniową elektroniczną kontrolę prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów . Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 850 / 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	280 / 630 / 1100 / 1700 Nm
Moment zrywający	2200 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M12 - M36
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M10 - M27
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	103 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,9 - 5,1 kg

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- 3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0197050013118

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346949-3
Haczyk



835K85-1
Wkład do walizki MAKPAC



821551-8
Walizka Makpac (3)



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040F (2x)
Akumulator BL4040F (40Vmax / 4,0



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy