Akum. klucz udarowy XGT®

TW004GD201

40V max • 1/2" • 350 Nm • 0 - 3200 obr./min

Akumulatorowy klucz udarowy z serii XGT 40 V max z uchwytem kwadratowym 1/2".

Niezawodny klucz udarowy 40V max z silnikiem bezszczotkowym BLDC o maks. momencie 350 Nm. Bardzo kompaktowy (144 mm długości), wyposażony w technologię XPT zwiększającą odporność na pył i wilgoć. Oferuje 4-stopniową regulację obrotów, 3 tryby automatycznego zatrzymania oraz przycisk pełnej prędkości redukujący zmęczenie dłoni.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Moment zrywający	630 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M10 - M20
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	110 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	102 dB(A)
Waga	1,3 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,8 - 3,1 kg

CECHY PRODUKTU

- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- 3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Rodzaj mocowania nasadek w postaci pierścienia C
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje moment

EAN 0088381726894

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



821550-0
Walizka Makpac (2)



835R29-3
Wkład Makpac



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4025 (2x)
Akumulator BL4025 (40V max / 2,5



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

266622-8
Śruba M4 x 12



346317-0
Haczyk do paska



412393-7
Osłona akumulatora XGT®

821550-0
Walizka Makpac (2)



835R29-3
Wkład Makpac



E-12354
Zestaw nasadek udarowych 1/2",



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF