Klucz udarowy XGT®

TW005GZ

40V max • 1/2" • 350 Nm • 0 – 3200 obr./min

Niezwykle kompaktowy i wydajny bezszczotkowy klucz udarowy z 4-stopniową elektroniczną kontrolą prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów

Mocny i wyjątkowo kompaktowy klucz udarowy o długości całkowitej 144 mm, z kwadratowym uchwytem narzędziowym 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci postaci kołka. Małe rozmiary i niewielka waga zapewnia doskonałą manewrowość. Maksymalny moment obrotowy - 350 Nm. 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów. Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania. Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Moment zrywający	630 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M10 - M20
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M10 - M16
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	110 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	102 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,8 - 3,1 kg

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- 3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje moment dokręcania, minimalizując zmniejszenie prędkości

EAN 0088381727020

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



OPCJONALNY OSPRZĘT

346317-0
Haczyk do paska



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF