Akum. klucz udarowy XGT®

TW008GD201

40V max • 1/2" • 760 Nm • 0 – 2200 obr./min

Niezwykle kompaktowy i wydajny bezszczotkowy klucz udarowy.

Mocny i wyjątkowo kompaktowy klucz udarowy o długości całkowitej 170 mm, z kwadratowym uchwytem narzędziowym 1/2" z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się nasadek w postaci postaci kołka. Małe rozmiary i niewielka waga zapewnia doskonałą manewrowość. Maksymalny moment obrotowy - 760 Nm. 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 600 / 1200 / 1900 / 2300 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	150 / 200 / 320 / 760 Nm
Moment zrywający	1100 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M10 - M24
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M10 - M16
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1200 / 1900 / 2700 / 2900 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,7 - 3,9 kg

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- 3 tryby czasu reakcji dla automatycznego zatrzymania dostępne, zarówno w trybie obrotów do przodu, jak i do tyłu
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381741897

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346949-3
Haczyk



821551-8
Walizka Makpac (3)



835K85-1
Wkład do walizki MAKPAC



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4025 (2x)
Akumulator BL4025 (40V max / 2,5



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy