Akum. klucz udarowy XGT®

TW009GT201

40V max • 1" • 4000 Nm • 0 - 1200 obr./min



Akumulatorowy klucz udarowy z silnikiem bezszczotkowym.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Wyposażony jest w krótki uchwyt narzędzia przeznaczony np. do mocowania belek stalowych, itp. Posiada możliwość ustawienia jednego z 3 trybów automatycznego zatrzymania urządzenia, dostępne zarówno przy prawych jak i lewych obrotach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 600 / 700 / 850 / 1200 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	600 / 1000 / 1600 / 3150 Nm
Moment zrywający	4000 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M27 - M45
Śruba o wys. wytrzym. na rozciąganie	M20 - M33
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 1200 / 1300 / 1500 / 1750 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1 "
Poziom mocy akustycznej	109 dB(A)
Waga	10,0 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	101 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	11,0 - 11,9 kg

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- 4-stopniowa elektroniczna kontrola prędkości obrotowej oraz częstotliwości udarów
- Dwie zintegrowane diody LED oświetlające obszar roboczy
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Zmienna kontrola prędkości
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0197050005144

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122G63-9
Uchwyt boczny



821929-5
Walizka plastikowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4050F (2x)
Akumulator BL4050F (40Vmax / 5,0



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF