Klucz udarowy

TW0350

400 W • 1/2" • 350 Nm

Klucz udarowy o dużym momencie obrotowym

Wydajny klucz udarowy 1/2 "z silnikiem 400 W i maksymalnym momentem obrotowym 350 Nm. Łatwe w użyciu narzędzie do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego. Funkcja cofania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2000 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	350 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M12 - M22
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 2000 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	3,0 kg
Wymiary (D x S x W)	283 x 87 x 233 mm
Maks. moc urządzenia	350 W
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia	11,5 m/s^2
Tolerancja drgań (współczynnik K), wkręcanie z udarem elementów złącznych z maksymalną mocą	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Przełącznik obrotów wstecznych
- Odlewana aluminiowa obudowa przekładni zapewnia mniejszą wagę i większą trwałość
- Odporna na uderzenia aluminiowa obudowa przekładni z gumową osłoną chroni wszystkie metalowe przekładnie i zapewnia zwiększoną trwałość

EAN 0088381051309

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

134841-3
Nasadka 1/2", 24 x 45 mm



824702-2
Plastikowa walizka transportowa



OPCJONALNY OSPRZĘT

821550-0
Walizka Makpac (2)



824702-2
Plastikowa walizka transportowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy