# Akum. klucz udarowy CXT®

# TW161DZ

12V max • 1/2" • 165 Nm • 0 – 2400 obr./min

**Bardzo kompaktowy klucz udarowy do pracy w ciasnych przestrzeniach.**

Kompaktowy i lekki klucz udarowy do nasadek 1/2 ". Moment obrotowy 165 Nm. Idealny do pracy w ciasnych przestrzeniach. Oświetlenie LED, które oświetla miejsce pracy, sprawia, że praca jest łatwiejsza i wygodniejsza.




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Akumulator CXT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 12 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 0 - 1300 / 2400 $min^{-1}$ |
| Maks. moment obrotowy | 165 Nm |
| Moment zrywający | 290 Nm |
| Zakres dokręcania śruby standardowej | M8 - M16 |
| Częst. udarów na biegu jałowym | 0 - 2000 / 3600 $min^{-1}$ |
| Napęd kwadratowy | 1/2 " |
| Poziom mocy akustycznej | 104 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 96 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 1,0 - 1,2 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 150 x 66 x 213 mm |
| Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia | 8,0 $m/s^2$ |

## CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- Silnik bezszczotkowy (BL) - eliminuje szczotki węglowe, dzięki czemu emituje mniejsze ciepło i pracuje wydajniej, co zapewnia dłuższą żywotność
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy

## EAN 0088381880800

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**346909-5**
Uchwyt do mocowania na pasku



## OPCJONALNY OSPRZĘT

**134873-0**
Adapter do bitów, 1/2" – 1/4''



**346909-5**
Uchwyt do mocowania na pasku



**E-12354**
Zestaw nasadek udarowych 1/2",



**E-16586**
Zestaw nasadek udarowych Impact



**E-16601**
Zestaw nasadek udarowych Impact



**251314-2**
Śruba 4 x 12



**B-68448**
Adapter 1/2" na 1/4"



**E-16508**
Nasadka udarowa 1/2", 21 mm



**E-16592**
Zestaw nasadek udarowych Impact



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy**