Akum. klucz udarowy CXT®

TW161DSAE

12V max • 1/2" • 165 Nm • 0 – 2400 obr./min

Bardzo kompaktowy klucz udarowy do pracy w ciasnych przestrzeniach.

Kompaktowy i lekki klucz udarowy do nasadek 1/2 ". Moment obrotowy 165 Nm. Idealny do pracy w ciasnych przestrzeniach. Oświetlenie LED, które oświetla miejsce pracy, sprawia, że praca jest łatwiejsza i wygodniejsza.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1300 / 2400 min^{-1}
Maks. moment obrotowy	165 Nm
Moment zrywający	290 Nm
Zakres dokręcania śruby standardowej	M8 - M16
Częst. udarów na biegu jałowym	0 - 2000 / 3600 min^{-1}
Napęd kwadratowy	1/2 "
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	96 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,0 - 1,2 kg
Wymiary (D x S x W)	150 x 66 x 213 mm
Poziom wibracji, wkręcanie z udarem elementów, przy maksymalnej mocy narzędzia	8,0 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Kompaktowy i lekki, co zmniejsza zmęczenie operatora
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy
- Tryb automatycznego zatrzymania obrotów wstecznych, zatrzymuje się po wystarczającym poluzowaniu śruby/nakrętki
- Silnik bezszczotkowy (BL) - eliminuje szczotki węglowe, dzięki czemu emituje mniejsze ciepło i pracuje wydajniej, co zapewnia dłuższą żywotność
- Idealny do pracy w miejscach z ograniczonym dostępem i do prac nad głową
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- 2-biegowy przełącznik prędkości obrotowej, pozwala dostosować prędkość do wykonywanej pracy

EAN 0088381880909

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



821661-1
Plastikowa walizka transportowa



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL1021B (2x)
Akumulator BL1021B (12V max / 2,0



DC10SB
Ładowarka CXT® DC10SB 12V



OPCJONALNY OSPRZĘT

346909-5
Uchwyt do mocowania na pasku



821661-1
Plastikowa walizka transportowa



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

