Akumulatorowa dmuchawa

UB001CZ

Zasilanie z jednostek zasilających PDC01, PDC1200 • 70 m/s • 17,6 m^3/min



Wydajna i lekka dmuchawa do wymagających zastosowań

Akumulatorowa dmuchawa zaprojektowana do pracy z przenośnymi jednostkami zasilającymi PDC1200 oraz PDC01 co zapewnia dłuższy czas pracy. Dzięki przeniesieniu zasilania z korpusu urządzenia na jednostkę zasilającą na plecach powoduje mniejsze zmęczenie użytkownika. Maksymalne natężenie przepływu powietrza wynosi 17,6 m^3/min a maksymalna prędkość przepływu powietrza to 70 m/s. Posiada regulację siły nadmuchu spustem włącznika oraz dźwignię pozwalającą na zablokowanie spustu, na

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	36 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 21000 / 24000 min^{-1}
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	70 m/s
Siła wydmuchu	0 - 20 N
Maks. natężenie przepływu powietrza	0 - 17,6 m^3/min
Ciągły czas pracy na akumulatorze plecakowym PDC1200	90 / 60 min
Poziom mocy akustycznej	92,9 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	83,4 dB(A)
Współczynnik hałasu	2,2 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	9,6 - 11,0 kg
Wymiary (D x S x W)	960 - 1060 x 295 x 180 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), praca bez obciążenia	1,5 m/s^2
Stopień ochrony	IPX4

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Niski poziom hałasu zapewnia komfortową pracę

EAN 0088381728560

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

166094-6
Pasek na ramię



OPCJONALNY OSPRZĘT

166094-6
Pasek na ramię



191E43-4
Osłona biodrowa



197888-8
Dysza przedłużająca



197889-6
Dysza płaska



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy