Dmuchawa XGT®

UB001GM101

40Vmax • 64 m/s • 16 m^3/min

Wydajna dmuchawa z silnikiem bezszczotkowym do wymagających zastosowań.

Wydajna dmuchawa z silnikiem bezszczotkowym do wymagających zastosowań w budownictwie i ogrodnictwie. Zasilana akumulatorami 40 V XGT®. Siła wydmuchu w trybie tempomatu wynosi 0 - 12 N oraz 17 N w trybie turbo, utrzymując go na stałym poziomie 64 m/s. Dostarczana z 1 akumulatorem BL4040 (40 V max / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 20000 / 23000 min^{-1}
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	64 m/s
Siła wydmuchu	0 - 17 N
Maks. natężenie przepływu powietrza	0 - 16 m^3/min
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 5,0 Ah	15 / 8 min
Poziom mocy akustycznej	94,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	83,7 dB(A)
Waga	2,3 kg
Współczynnik hałasu	3,2 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,1 - 4,5 kg
Wymiary (D x S x W)	917 - 1017 x 167 x 297 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K),	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowy i lekki do obsługi jedną ręką
- Tryb turbo zwiększający moc urządzenia oraz utrzymujący go na stałym poziomie
- Przycisk blokady obsługiwany zarówno z lewej, jak i prawej strony
- Wysoka moc i mniejsze zmęczenie użytkownika
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381740944

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

166094-6
Pasek na ramię



183P97-1
Rura przedłużająca



183P98-9
Dysza płaska



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040
Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

166094-6
Pasek na ramię



183P97-1
Rura przedłużająca



183P98-9
Dysza płaska



183R02-0
Rura długa



191B03-8
Zestaw do czyszczenia rynien

197888-8
Dysza przedłużająca



197889-6
Dysza płaska



456958-5
Dysza płaska



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF