Akum. dmuchawa XGT®

UB002GZ01

40Vmax • 99 / 76 m/s • 2,0 m^3/min • 5,4 kPa

Akum. dmuchawa z opcją zasysania, zasilana akumulatorem 40V max XGT®.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Przyjazna dla środowiska: o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu. Czyszczenie antystatyczne, odkurzanie i osuszanie maszyn, urządzeń itp. Regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika. 3-stopniowa regulacja siły wydmuchu za pomocą pokrętła.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 18000 min^{-1}
Maks. prędkość wydmuchu powietrza	99 m/s
Siła wydmuchu	3,0 - 3,2 N
Maks. natężenie przepływu powietrza	0 - 3,6 m^3/min
Maks. podciśnienie	54 mbar
Ciągły czas pracy na akum. XGT® 40Vmax / 2,5 Ah	120 / 60 / 20 min
Poziom mocy akustycznej	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Waga	1,2 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	2,0 - 3,5 kg
Wymiary (D x S x W)	516 - 860 x 156 x 237 - 240 mm
Poziom wibracji, praca bez obciążenia	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Kompaktowy i lekki do obsługi jedną ręką
- 3 ustawienia ilości powietrza (wysoka/średnia/niska)
- Regulacja prędkości za pomocą pokrętła w celu dopasowania do różnych zastosowań
- Kompatybilny z różnymi akcesoriami do dysz w celu zwiększenia wszechstronności
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0197050008794

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

123245-4
Ssawka

191G09-6
Dysza wydmuchu



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF