# Pilarka łańcuchowa XGT®

# UC003GZ01

40Vmax • 24,8 m/s • 30 cm

**Pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V max XGT®, o osiągach zbliżonych do pilarki spalinowej**

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V Max XGT, wyposażona w prowadnicę o długości 30 cm, o osiągach zbliżonych do pilarki spalinowej z silnikiem o pojemności 30 $cm^3$. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.




## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| Zasilanie XGT | ✓ |
| Napięcie akumulatora | 40 V |
| Typ akumulatorów | Li-ion |
| Zbiornik oleju do łańcucha | 200 ml |
| Prędkość łańcucha | 24,8 m/s |
| Długość prowadnicy | 300 mm (12") |
| Podziałka łańcucha | 0,325 / 3/8 " |
| Szerokość rowka | 0,043 / 0,050 " |
| Szerokość rowka | 1,1 / 1,3 mm |
| Liczba ogniw prowadzących | 51 / 46 |
| Poziom mocy akustycznej | 101 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 93 dB(A) |
| Waga | 2,6 kg |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Waga maszyny z akumulatorem | 3,9 - 4,7 kg |
| Poziom wibracji, cięcie drewna | 5,0 $m/s^2$ |
| Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna | 1,5 $m/s^2$ |

## CECHY PRODUKTU

- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju
- Nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy

## EAN 0088381751940

**Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl**

# PRODUKTY POWIĄZANE

## STANDARDOWY OSPRZĘT

**191G15-1**
Prowadnica łańcucha, 30 cm / 3/8"



**196740-7**
Łańcuch do piły, -46, 3/8", 1,1 mm,



**419288-5**
Osłona łańcucha 16" / 40 cm



**782023-7**
Klucz 13 - 16



## POZOSTAŁE

**Schemat serwisowy** PDF