Pilarka łańcuchowa XGT®

UC004GM102

40Vmax • 24,8 m/s • 35 cm

Pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V max XGT®, o osiągach zbliżonych do pilarki spalinowej.

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V Max XGT®, wyposażona w prowadnicę o długości 35 cm, o osiągach zbliżonych do pilarki spalinowej z silnikiem o pojemności 30 cm^3. Dostarczana z 1 akumulatorem BL4040 (40 V max / 4,0 Ah) i ładowarką DC40RA.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml
Prędkość łańcucha	24,8 m/s
Długość prowadnicy	350 mm (14")
Podziałka łańcucha	3/8 "
Szerokość rowka	0,043 / 0,050 "
Szerokość rowka	1,1 / 1,3 mm
Liczba ogniw prowadzących	52
Poziom mocy akustycznej	101 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Waga	2,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,0 - 4,7 kg
Poziom wibracji, cięcie drewna	5,0 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju
- Nakrętki zamontowane w obudowie zapobiegają ich wypadnięciu i zgubieniu podczas wymiany łańcucha lub prowadnicy

EAN 0088381752060

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

191G24-0
Prowadnica łańcucha 35 cm, 3/8",

191H11-5
Łańcuch tnący 35 cm, 3/8"

346809-9
Ostroga zębata

419288-5
Osłona łańcucha 16" / 40 cm



782023-7
Klucz 13 - 16



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040
Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

191G16-9
Prowadnica łańcucha, 35 cm / 3/8"

191G24-0
Prowadnica łańcucha 35 cm, 3/8",

191H02-6
Łańcuch tnący, 35 cm / 3/8"



191H11-5
Łańcuch tnący 35 cm, 3/8"

419288-5
Osłona łańcucha 16" / 40 cm



782023-7
Klucz 13 - 16



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF