Pilarka łańcuchowa XGT®

UC006GZ

40Vmax • 24,8 m/s • 25 cm / 10"

Pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V max XGT®, o osiągach zbliżonych do pilarki spalinowej.

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem 40 V Max XGT®, wyposażona w prowadnicę carvingową o długości 25 cm, o osiągach zbliżonych do pilarki spalinowej z silnikiem o pojemności 30 cm^3. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Zbiornik oleju do łańcucha	200 ml
Prędkość łańcucha	24,8 m/s
Długość prowadnicy	250 mm (10")
Podziałka łańcucha	1/4 "
Szerokość rowka	0,050 "
Szerokość rowka	1,3 mm
Liczba ogniw prowadzących	60
Poziom mocy akustycznej	99 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	91 dB(A)
Waga	2,6 kg
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	3,8 - 4,7 kg
Poziom wibracji, cięcie drewna	2,3 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie drewna	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Lekki dla większej wygody operatora
- Duży otwór wlewu oleju i okienko pozwalające sprawdzić poziom oleju do smarowania łańcucha w zbiorniku
- Główny wyłącznik zasilania z funkcją automatycznego wyłączania, w celu oszczędzania akumulatora i zapobiegania przypadkowemu uruchomieniu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- Regulowane automatyczne smarowanie łańcucha z dużym zbiorniczkiem oleju

EAN 0088381752091

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

168407-7
Prowadnica 10", 25 cm, 1/4", -60, 1,3

191G96-5
Łańcuch tnący 25cm, 0,25", 1,3mm



458501-6
Osłona prowadnicy 25 cm



782023-7
Klucz 13 - 16



346809-9
Ostroga zębata

OPCJONALNY OSPRZĘT

168407-7
Prowadnica 10", 25 cm, 1/4", -60, 1,3

782023-7
Klucz 13 - 16



199897-3
Olej do smarowania zespołu tnącego



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy