Gwoździarka pneumatyczna

AN454

19 - 45 mm

Gwoździarka do mocowania arkuszy filcowych i miękkich materiałów.

Ulepszona konstrukcja zaworu spustowego zapewnia szybkie wbijanie gwoździ. Posiada beznarzędziowe ustawianie głębokości wbijania. Magnes umieszczony wokoło końcówki stykowej zapobiega wypadnięciu ostatniego gwoździa. Płaskie i odłączane ramię stykowe z możliwością prostego usunięcia. Ergonomiczna rękojeść pokryta jest elastomerem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ciśnienie robocze	4,9 - 8,3 bar
Długość gwoździa	19 - 45 mm
Średnica gwoździ	3,05 mm
Pojemność magazynka	120
Regulacja głębokości	✓
Poziom mocy akustycznej	113 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	102 dB(A)
Współczynnik hałasu	1,5 dB(A)
Poziom wibracji	5,7 m/s^2
Współczynnik wibracji K_h	1,5 m/s^2
Wymiary (D x S x W)	256 x 117 x 271 mm
Waga	2,4 kg

CECHY PRODUKTU

- Regulacja głębokości
- Funkcja wydmuchu

EAN 0088381857109

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

181434-7
Olej 30 ml

783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

181434-7
Olej 30 ml

783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



F-30762
Gwoździe dachowe, 3,1 x 22 mm,



F-30775
Gwoździe dachowe, 3,1 x 25 mm,



F-30788
Gwoździe dachowe, 3,1 x 32 mm,



F-30807
Gwoździe dachowe, 3,1 x 45 mm,



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy