Akum. odbiornik radiowy CXT® / LXT®

DMR115

7,2V – 18V

Ładnie zaprojektowane radio o wysokiej jakości z funkcją Bluetooth do słuchania w pracy i miejscu wypoczynku.

Wysoko wydajne radio z funkcją Bluetooth z klasyfikacją izolacji obudowy IP65. Zasilane akumulatorami: CXT® 10,8V; 14,4V i LXT® 18V oraz sieciowo. Funkcja Bluetooth umożliwia połączenie z odtwarzaczem muzyki. Wyposażony w łącze AUX i USB do ładowania telefonu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora	12 / 14,4 / 18 V
Akumulator CXT	✓
Zasilanie LXT	✓
Zakres częstotliwości FM	87,5 - 108 MHz
Zakres częstotliwości DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Stopień ochrony	IP65
Bluetooth	✓
Typ akumulatorów	Li-ion
Moc wyjściowa głośnika 12Vmax	2 W (x2) + 10 W
Moc wyjściowa głośnika 18V	5 W (x2) + 25 W
Wyjście USB	USB-A
Ciągły czas pracy na akum. 12Vmax / 1,5 Ah	5,5 h
Ciągły czas pracy na akum. 12Vmax / 2,0 Ah	7 h
Ciągły czas pracy na akum. 12Vmax / 4,0 Ah	14 h
Czas pracy na akum. 14,4V / 3,0 Ah	8 h

CECHY PRODUKTU

- Wejście AUX-IN umożliwia podłączenie do osobistych odtwarzaczy audio
- Możliwość odbioru DAB/DAB+
- Wyposażony w Bluetooth do bezprzewodowego łączenia urządzenia mobilnego w celu odtwarzania muzyki
- Stopień ochrony IP65 dla maksymalnej odporności na warunki atmosferyczne i wodę z różnych kierunków
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski
- Kolor diody LED wskazuje stan naładowania akumulatora

EAN 0088381886949

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

SE00000101
Adapter prądu przemiennego (AC)



SE00000679
Adapter prądu przemiennego (AC)



OPCJONALNY OSPRZĘT

SE00000679
Adapter prądu przemiennego (AC)



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF