Bruzdownica

SG1251J

1400W • 125 mm • 6 - 30 mm

Bezpyłowe i precyzyjne rowki w betonie i cegle.

Posiada wygodny w obsłudze wyłącznik spustowy umiejscowiony w rękojeści. Urządzenie cechuje ustawianie szerokości i głębokości cięcia oraz łagodny rozruch. Z unikalnym systemem tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej. Elektroniczna kontrola stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc znamionowa	1400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	10000 min^{-1}
Maks. głębokość cięcia	30 mm
Szerokość cięcia	6 - 30 mm
Średnica otworu tarczy	22,23 mm
Średnica tarczy	125 mm
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	97 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	4,3 kg
Poziom wibracji, cięcia metalu	5,0 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), cięcie betonu	1,5 m/s^2
Wymiary (D x S x W)	350 x 151 x 178 mm
Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście	32/37 mm
Przewód zasilający	5,0 m

CECHY PRODUKTU

- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Funkcja wolnego rozruchu dla dodatkowej ochrony silnika
- Ergonomiczny miękki uchwyt zapewnia większy komfort

EAN 0088381682060

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

A-80438 (2x)
Tarcza diamentowa 125 mm



782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

838111-9
Wkład do walizki Makpac (4)



821552-6
Walizka Makpac (4)



OPCJONALNY OSPRZĘT

197610-3
Klucz do nakrętki kontrującej 35

782034-2
Klucz 35 do nakrętek czołowych

782407-9
Klucz do nakrętki kontrującej, 35mm

783204-6
Klucz imbusowy 6 mm

821552-6
Walizka Makpac (4)



838111-9
Wkład do walizki Makpac (4)



A-80438 (2x)
Tarcza diamentowa 125 mm



B-12778
Diamentowa tarcza tnąca na sucho i



B-12996
Tarcza diamentowa Comet 125 x



B-13091
Tarcza diamentowa Comet 125 x



D-41595
Diamentowa tarcza tnąca 125 x 22,23



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

