Kosa do trawy XGT®

UR002GZ01

40V max • 0 - 3500 / 0 - 5300 / 0 - 6500 obr./min

Wysoce wydajna akumulatorowa kosa do trawy 40 V XGT®.

Kosa akumulatorowa UR002G zasilana akumulatorem Li-ion 40 V max XGT® z technologią ADT (Automatic Torque Drive Technology) - automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy. Niski poziom wibracji i hałasu oraz dobra ergonomia zapewniają doskonałą pracę. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Szerokość cięcia	230 / 255 / 350 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	U
Poziom mocy akustycznej	85,3 - 89,7 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	72,2 - 74,4 dB(A)
Waga	4,0 kg
Współczynnik hałasu	0,7 - 1,9 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,6 - 5,8 kg
Wymiary (D x S x W)	1802 x 630 x 500 mm
Poziom wibracji, 4-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 4-zębny nóż tnący	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381739917

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122906-3
Uprząż



126642-3
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



195150-5
Nóż tnący 230 mm 4-zębny



198893-8
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



456924-2
Osłona noża tnącego



783013-3
Klucz montażowy 16 - 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



OPCJONALNY OSPRZĘT

122906-3
Uprząż



125516-5
Pasek na ramię



126642-3
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



127508-0
Pas barkowy



1917U4-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U5-1
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U6-9
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 1,65 mm



1917U7-7
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U8-5
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917U9-3
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



1917V0-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V1-6
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V2-4
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



1917V3-2
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V4-0
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



1917V5-8
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,7 mm



191D89-4
2-żyłkowa głowica tnąca Tap & Go



195150-5
Nóż tnący 230 mm 4-zębny



196129-9
Uprząż do kosy



197189-4
Noże wymienne z poliamidu, 12 szt.



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



198426-9
Noże tnące z poliamidu do głowicy



198893-8
Głowica żyłkowa 2,0 mm, M10 x 1.25



456924-2
Osłona noża tnącego



OPCJONALNY OSPRZĘT

783013-3
Klucz montażowy 16 - 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



783203-8
Klucz imbusowy 5 mm



831304-7
Torba na akcesoria



B-14118
Nóż tnący 4-zębny 25,4 x 230 mm



D-66008
4-zębny nóż tnący, 230 x 25,4 mm



D-66020
3-zębny nóż tnący, 230 mm



E-01769
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01775
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01781
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,0 mm



E-01797
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-01806
Żyłka nylonowa „Koniczyna” 2,4 mm



E-02705
Żyłka nylonowa okrągła, 2,0 mm x 15



E-02711
Żyłka nylonowa okrągła, 2,0 mm x



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF