Akum. kosa XGT®

UR007GM101

40Vmax • 0 - 4600 / 5500 / 7000 obr./min

Mocna i wydajna kosa 40 V XGT® z uchwytem typu pętla, do różnych zastosowań.

Kosa akumulatorowa UR007G zasilana akumulatorem Li-ion 40 V max XGT®, z silnikiem bezszczotkowym. Posiada 3 stopniową elektroniczną regulację prędkości obrotowej oraz hamulec elektryczny i funkcję łagodnego rozruchu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4600 / 5500 / 7000 min^{-1}
Szerokość cięcia	255 / 305 / 430 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	L
Poziom mocy akustycznej	88,4 - 99,2 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	77 - 82,9 dB(A)
Waga	4,5 kg
Współczynnik hałasu	0,5 - 2,4 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	5,3 - 6,5 kg
Wymiary (D x S x W)	1815 x 396 x 266 mm
Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 2-zębny nóż tnący	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Silnik zamontowany z tyłu sprawia, że narzędzie jest idealnie wyważone
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Opcje 3 prędkości (niska/średnia/wysoka) umożliwiają operatorowi dopasowanie prędkości do zastosowania
- Funkcja wolnego rozruchu dla dodatkowej ochrony silnika
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381750240

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

126642-3
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



127759-5
Uprząż



782238-6
Klucz nasadowy 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



191B54-1
Osłona narzędzia tnącego kpl., 430



197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



198345-9
2 zębny nóż tnący



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040
Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RA
Ładowarka DC40RA XGT®



OPCJONALNY OSPRZĘT

126642-3
Głowica tnąca z nożami z tworzywa



127759-5
Uprząż



191B54-1
Osłona narzędzia tnącego kpl., 430



196129-9
Uprząż do kosy



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



782238-6
Klucz nasadowy 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF