Kosa XGT®

UR008GZ01

40Vmax • 0 – 4000 / 0 – 4600 / 0 – 5000 obr./min

Mocna i wydajna kosa 40 V XGT® z uchwytem typu pętla, do różnych zastosowań.

Kosa akumulatorowa UR008G zasilana akumulatorem Li-ion 40 V max XGT®, z silnikiem bezszczotkowym. Posiada 3 stopniową elektroniczną regulację prędkości obrotowej oraz hamulec elektryczny i funkcję łagodnego rozruchu. Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki.



XGT BL MOTOR ADT AFT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4000 / 4600 / 6000 min^{-1}
Szerokość cięcia	305 / 430 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	L
Poziom mocy akustycznej	91,9 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	79,0 dB(A)
Waga	4,3 kg
Współczynnik hałasu	1,6 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	5,0 - 6,2 kg
Wymiary (D x S x W)	1803 x 224 x 300 mm
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa	1,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Silnik zamontowany z tyłu sprawia, że narzędzie jest idealnie wyważone
- Kontrola stałej prędkości utrzymuje stałą prędkość pod obciążeniem
- Opcje 3 prędkości (niska/średnia/wysoka) umożliwiają operatorowi dopasowanie prędkości do zastosowania
- Funkcja wolnego rozruchu dla dodatkowej ochrony silnika
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem

EAN 0088381750288

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

127759-5
Uprząż



197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



OPCJONALNY OSPRZĘT

127759-5
Uprząż



197993-1
2-żyłkowa głowica tnąca



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy