Akum. kosa XGT®

UR016GM101

40V max • 3500 - 6500 obr./min

Akumulatorowa kosa o mocy zbliżonej do kos spalinowych z silnikiem o pojemności 23 cm³.

Akumulatorowa kosa z silnikiem bezszczotkowym, technologią AFT, ADT oraz XPT, zasilana akumulatorem 40V max. Technologia XPT (Extreme Protection Technology) to podwyższona odporność na pył i wilgoć. Technologia ADT (Automatic Torque Drive Technology) to automatyczne dostosowywanie prędkości oraz momentu obrotowego podczas pracy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie XGT	✓
Napięcie akumulatora	40 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 / 5300 / 6500 min^{-1}
Szerokość cięcia	230 / 255 / 330 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Typ uchwytu	U
Poziom mocy akustycznej	94,1 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	82,2 dB(A)
Waga	4,0 kg
Współczynnik hałasu	1,5 - 3 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	4,7 - 5,3 kg
Wymiary (D x S x W)	1792 x 625 x 537 mm
Poziom wibracji, 2-zębny nóż tnący	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), 2-zębny nóż tnący	1,5 m/s^2
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s^2

CECHY PRODUKTU

- Przełącznik obrotów wstecznych, w celu samooczyszczenia narzędzia tnącego
- **Technologia AFT** (Active Feedback Sensing Technology) - automatyczne wyłączenie narzędzia w przypadku jego nagłego spowolnienia lub zatrzymania
- Hamulec elektryczny zapewniający maksymalną wydajność i większe bezpieczeństwo operatora
- Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności
- Obwód ochronny akumulatora chroni przed przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i przegrzaniem
- **Technologia ADT** (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy

EAN 0088381779456

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

122A37-4
Uprząż



1911X4-8
Osłona ostrza



198383-1
Głowica tnąca, 255 mm



783013-3
Klucz montażowy 16 - 17 mm



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

BL4040
Akumulator BL4040 (40V max / 4,0



DC40RC
Ładowarka DC40RC XGT®



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy