Akum. podkaszarka CXT®

UR100DSAP

12V max • 9000 / 10000 obr./min • różowa

Poręczna podkaszarka do przycinania. Uchwyt typu pętla z możliwością ustawienia kąta (6 pozycji).

Kompaktowa i lekka podkaszarka do przycinania i wykańczania ogrodów oraz innych terenów zielonych. Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć. Z rurą teleskopową z regulacją długości w zakresie 35 cm. Składana osłona z drutu zmniejsza ryzyko uszkodzenia ogrodzenia, kwiatów lub ozdób.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Akumulator CXT	✓
Napięcie akumulatora	12 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Prędkość obr. na biegu jałowym	10000 min^{-1}
Szerokość cięcia	230 / 260 mm
Gwint wrzeciona	M8 x 1,25 RH
Typ uchwytu	L
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Współczynnik hałasu	0,74 dB(A)
Waga maszyny z akumulatorem	1,9 - 2,1 kg
Wymiary (D x S x W)	835 - 1185 x 267 x 210 - 315 mm
Poziom wibracji, głowica żyłkowa	≤ 2,5 m/s^2
Tolerancja wibracji (współczynnik K), głowica żyłkowa	0,1 / 0,5 m/s^2
Średnica żyłki nylonowej	1,65 mm

CECHY PRODUKTU

- Funkcja wolnego rozruchu
- **Technologia XPT** opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy
- Pas barkowy dla wygody operatora
- Kompaktowa konstrukcja zapewniająca dobrą manewrowość i większe bezpieczeństwo.
- Idealne do przycinania wysokich i trudno dostępnych żywopłotów
- System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski

EAN 0088381742054

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

125516-5
Pasek na ramię



198854-8
Głowica żyłkowa 1,6 mm



198860-3
Żyłka 1,65 mm x 15 m



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



DOSTARCZONE W ZESTAWIE

DC10SB
Ładowarka CXT® DC10SB 12V



BL1021B
Akumulator BL1021B (12V max / 2,0



OPCJONALNY OSPRZĘT

125516-5
Pasek na ramię



198848-3
Głowa tnąca, 230 mm, M8 x 1,25



783202-0
Klucz imbusowy 4 mm



831304-7
Torba na akcesoria



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy PDF